



inlegdiepte:
tegel + lijm max 15mm

rvs geborsteld k320

Bij toepassing van deze klapdeksel in combinatie met een instort vloerdoos dient de doos dieper gestort te worden. Volg de instructie op de bijgeleverde opvulplaat (tijdelijke deksel).

Alle maten in millimeters Alg. maat tol. ± 0,25 Alg. hoek tol. ± 0,25° Gereedschap R			Tekening nummer <h1>700.0012</h1>		Omschrijving, project klapdeksel RVS T15 vzv kabeldoorvoer											
			Projectinformatie DO NOT SCALE DRAWING		Opmerking 350kg draagkracht											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Getek.</th> <th>Datum</th> <th>Revisie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BR</td> <td>16-6-2016</td> <td>17-6-2016</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Getek.	Datum	Revisie	BR	16-6-2016	17-6-2016						
Getek.	Datum	Revisie														
BR	16-6-2016	17-6-2016														
Gewicht in gram: 1411.5			Schaal: 1:4		Pagina 1 van 2											