

PRODUCTINFORMATIE

Betreffend:

700.0010, kunststof T3 klapdeksel

Toepassing:

Kunststof klapdeksel 3 tot 4 mm inlegdiepte. Product maakt deel uit van verschillende samenstellingen geproduceerd door Hurkmans Plaatwerk BV.

Een klapdeksels biedt toegang tot het interieur van een vloerdoos of systeem. Opening geschiedt door het scharnieren van de deksel, kabels kunnen aangesloten blijven in zowel gesloten als geopende toestand.

Fysieke eigenschappen:**Materiaal:**

- Cyclac S702 ABS kunststof (draagrand, scharnierdeel, kabeldoorvoer)
 - Vonkstructuur zichtdelen
 - Ral 7016 antraciet/grijs
 - Brandveiligheid UL94 HB - vlamdovend
- DX51D-Z sendzimir staal (dekselplaat)
 - 3mm plaat
 - Thermisch verzinkt

Afmetingen:

- 270mm X 270mm X 17mm

Netto gewicht:

- 1,36kg

Maximaal toegestane drukbelasting:

- 350kg gegarandeerd draagvermogen (veiligheidsfactor 2)
- 700kg statische belasting tot plastische vervorming
- 900kg statische belasting tot optisch waarneembare plastische vervorming
- klassificering 6.102.7 naar NEN-EN50085-2-2

- Testresultaten

3,5kN	2,0mm elastisch	0,0mm plastisch
7,0kN	3,5mm elastisch	0,0mm plastisch
10,5kN	5,0mm elastisch	1,0mm plastisch
14,0kN	6,5mm elastisch	6,0mm plastisch

- Resultaten weergegeven als:

uitgeoefende druk (kN); elastische vervorming (mm); plastische vervorming (mm)

- Drukkracht uitgeoefend gedurende 60 seconden per meting, gemeten onder drukoppervlak 25x25mm.

Herkenningpunten:

Het originele product is herkenbaar aan de aanwezige "HPL" sticker op het sendzimir onderdeel. Het kunststof scharnierdeel bevat het HPL logo met de tekst "Beek en Donk" en "info@datazuil.nl".



