

PRODUCTINFORMATIE

Betreffend:

705.0020, kunststof T5 ronde deksel

Toepassing:

Kunststof deksel 5 tot 6 mm inlegdiepte. Product maakt deel uit van verschillende samenstellingen geproduceerd door Hurkmans Plaatwerk BV.

Een ronde deksel biedt toegang tot het interieur van een vloerdoos of systeem. Opening geschiedt door het optillen van de losse deksel, kabels kunnen aangesloten blijven in zowel gesloten als geopende toestand.

Fysieke eigenschappen:

Materiaal:

- Cyclac S702 ABS kunststof (draagrand, dekseldeel, kabeldoorvoer)
 - Vonkstructuur zichtdelen
 - Ral 7016 antraciet/grijs
 - Brandveiligheid UL94 HB - vlamdovend
- DX51D-Z sendzimir staal (dekselplaat)
 - 2mm plaat
 - Thermisch verzinkt

Afmetingen:

- 183mm diameter X 18mm

Netto gewicht:

- 0,32kg

Maximaal toegestane drukbelasting:

- 350kg gegarandeerd draagvermogen (veiligheidsfactor 2)
- 700kg statische belasting tot plastische vervorming
- 900kg statische belasting tot optisch waarneembare plastische vervorming
- klassificering 6.102.7 naar NEN-EN50085-2-2

- Testresultaten

3,5kN	2,0mm elastisch 0,0mm plastisch
7,0kN	3,5mm elastisch 0,0mm plastisch
10,5kN	5,0mm elastisch 1,0mm plastisch
14,0kN	6,5mm elastisch 6,0mm plastisch

- Resultaten weergegeven als:

uitgeoefende druk (kN); elastische vervorming (mm); plastische vervorming (mm)

- Drukkracht uitgeoefend gedurende 60 seconden per meting. gemeten onder drukoppervlak 25x25mm.

Herkenningpunten:

Het kunststof dekseldeel bevat het HPL logo met de tekst "Beek en Donk" en "info@datazuil.nl".

